



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu
INTERREG III A
Czechy-Polska



DG.341-2/2007

Załącznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP ZADASZENIA – HALI NAMIOTOWEJ.

Zadanie: zakup zadaszienia – hali namiotowej.

Parametry techniczne:

- a) Szerokość – 20 metry;
- b) Długość – 30 metry;
- c) Wysokość ściany – 2,5 metra;
- d) Wysokość w szczycie – 5,70 metra;
- e) Pokrycie dachu – materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m²;
- f) Pokrycie ścian: materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m², w bocznych ścianach powinno znajdować się ogółem 8 okien o wymiarach 1,45 m X 1,25 m;
- g) Umieszczenie na obu ścianach szczytowych informacji, w pełnym kolorze, po akceptacji projektu przez zamawiającego, zgodnie z zapisami „Promocji projektu. Wytyczne dla beneficjentów Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A” dostępnych w siedzibie zamawiającego, według poniższego rysunku:



- h) Konstrukcja paneli aluminiowa
- i) W przekroju poprzecznym hali nie mogą znajdować się żadne elementy przesłaniające takie jak np.: ściagi, stężenia, zastrzały itp.
- j) Konstrukcja hali ma zapewniać montaż i demontaż w systemie umożliwiającym zaliczenie obiektu do obiektów nietrwale związanych z gruntem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Odporność na korozję elementów konstrukcyjnych i montażowych hali minimum 3 lata. Należy przewidzieć możliwość zamontowania w terminie późniejszym lekkiego systemu oświetlenia hali energią elektryczną oraz jej ogrzewania bez konieczności jej demontażu lub modyfikacji elementów konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne hali po zamontowaniu powłoki



UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu
INTERREG III A
Czechy-Polska



powinny w trakcie jej użytkowania zapewniać bezpieczne użytkowanie hali zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi i Prawa Budowlanego.

- k) Powłoka zewnętrzna, co najmniej trudno zapalna, lakierowana obustronnie, odporna na korozję biologiczną o trwałości minimum 3 lat. Wykonanie i materiał powłoki powinny zapewniać dostateczny dopływ światła dziennego umożliwiające użytkowanie w porze dziennej. Zawieszenie powłoki i sposób jej umocowania w podłożu na ścianach podłużnych, w obszarze od powierzchni do wysokości 2,5 m, powinny umożliwiać w okresie cieplejszym nieskomplikowane i bezpieczne rozsuwanie i umocowanie powłoki po obu stronach dłuższych boków hali. Podnoszone fragmenty powłoki ścian bocznych oraz ścian szczytowych powinny być w kolorze białym.
- l) Wyjścia ewakuacyjno-gospodarcze, w postaci rozcięć materiału, umożliwiających błyskawiczne otwarcie, powinny znajdować się w przeciwległych ścianach szczytowych oraz ścianach bocznych w ilości 10 sztuk na całym obrysie obiektu. Wymiary otworu: szerokość = 3,0 m, wysokość = 2,5 m. Do normalnej eksploatacji należy przewidzieć 2 wejścia w ścianach szczytowych o wymiarach 1,0m x 2,0 m.

Oferta powinna uwzględniać:

- Możliwość samodzielnego montażu i demontażu
- Przeszkolenie osób w zakresie montażu i demontażu w siedzibie zamawiającego, poprzez wykonanie pierwszego montażu.
- Gwarancję – 3 lat

Pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

.....
(podpis)