

TABELA 1. ROBOTY ZIEMNE - nasypy

Pikieta	Odl.	Szer.	Wys.	Objęt.
	(m)	(m)	(m)	(m³)
090 - początek wjazdu str. P	36	2,50	0,50	45
126 - koniec projekt. rowu				
153 - początek nasypu	15	6,00	0,70	63
168 - koniec drogi				
	Razem			108

TABELA 2. ARKUSZ OBLICZENIOWY ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH I POBOCZY

Pikieta	Odl. (m)	Profilowanie i powierzchniowe utwardzenie podbudowy		Koryto, podbudowa tłuczniowa		Warstwa wiążąca		Warstwa ścieralna	
		Szer.	Pow.	Szer.	Pow.	Szerokość	Powierz.	Szerokość	Powierz.
		(m)	(m²)	(m)	(m²)	(m)	(m²)	(m)	(m²)
007 - krawędź naw. asfaltowej		8,50						8,50	
012	5	4,60	32,75		0,00	4,60	11,50	4,50	32,50
021 - początek mostu	9	3,60	36,90		0,00	3,60	36,90	3,50	36,00
026 - koniec mostu	5	3,60	18,00		0,00	3,60	18,00	3,50	17,50
032 - początek wjazdu str. L	6	3,60	21,60		0,00	3,60	21,60	3,50	21,00
033 - wjazd str. L	1	4,60	4,10		0,00	4,60	4,10	4,50	4,00
035 - początek wjazdu str. P	2	4,60	8,20		0,00	4,60	8,20	4,50	8,00
036 - wjazd str. L + P	1	5,60	5,10		0,00	5,60	5,10	5,50	5,00
064 - koniec wjazdu str. L	28	5,60	156,80		0,00	5,60	156,80	5,50	154,00
065 - wjazd str. P	1	4,60	5,10		0,00	4,60	5,10	4,50	5,00
072 - koniec wjazdu str. P	7	4,60	32,20		0,00	4,60	32,20	4,50	31,50
073 - prosta	1	3,60	4,10		0,00	3,60	4,10	3,50	4,00
090 - początek wjazdu str. P	17	3,60	61,20		0,00	3,60	61,20	3,50	59,50
091 - wjazd str. P	1	4,60	4,10	4,60	2,30	4,60	4,10	4,50	4,00
097 - koniec wjazdu str. P	6			4,60	27,60	4,60	27,60	4,50	27,00
098 - prosta	1			3,60	4,10	3,60	4,10	3,50	4,00
105 - początek wjazdu str. P	7			3,60	25,20	3,60	25,20	3,50	24,50
106 - wjazd str. P	1			4,60	4,10	4,60	4,10	4,50	4,00
112 - koniec wjazdu str. P	6			4,60	27,60	4,60	27,60	4,50	27,00
113 - prosta	1			3,60	4,10	3,60	4,10	3,50	4,00
138 - początek wjazdu str. P	25			3,60	90,00	3,60	90,00	3,50	87,50
139 - wjazd str. P	1			4,60	4,10	4,60	4,10	4,50	4,00
148 - koniec wjazdu str. P	9			4,60	41,40	4,60	41,40	4,50	40,50
149 - prosta	1			3,60	4,10	3,60	4,10	3,50	4,00
160 - początek wjazdu str. P	11			3,60	39,60	3,60	39,60	3,50	38,50
163 - koniec wjazdu str. P	3			3,60	10,80	3,60	10,80	3,50	10,50
168 - krawędź jezdni dr. G0060	5			10,00	34,00	10,00	34,00	10,00	33,75
Razem	161	x	386,05	x	319,00	x	685,60	x	691,25

Pow. wjazdu dla wózków widlastych w km 0+160 - 0+163: $(3,0 + 1,6) : 2 \times 5,0 = 11,50 \text{ m}^2$ (podbudowa + w.ścieralna)

3. ROWY

W km 0+126 - 0+160, strona lewa, 34 mb

$(1,10 + 0,30) : 2 \times 0,40 \times 34 = 9,52 \text{ m}^3$