



DG.341-1/2007

Załącznik Nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP ZADASZENIA – HALI NAMIOTOWEJ.****Zadanie: zakup zadaszienia – hali namiotowej.****Parametry techniczne:**

- a) Szerokość – 20 metry;
- b) Długość –30 metry;
- c) Wysokość ściany – 2,5 metra;
- d) Wysokość w szczycie – 5,70 metra;
- e) Pokrycie dachu – materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m²;
- f) Pokrycie ścian: materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m², w bocznych ścianach powinno znajdować się ogółem 8 okien o wymiarach 1,45 m X 1,25 m;
- g) Umieszczenie na obu ścianach szczytowych informacji, w pełnym kolorze, po akceptacji projektu przez zamawiającego, zgodnie z zapisami „Promocji projektu. Wytyczne dla beneficjentów Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A” dostępnych w siedzibie zamawiającego, według poniższego rysunku:



- h) Konstrukcja paneli aluminiowa
- i) W przekroju poprzecznym hali nie mogą znajdować się żadne elementy przesłaniające takie jak np.: ściąg, stężenia, zastrzały itp.
- j) Konstrukcja hali ma zapewniać montaż i demontaż w systemie umożliwiającym zaliczenie obiektu do obiektów nietrwale związanych z gruntem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Odporność na korozję elementów konstrukcyjnych i montażowych hali minimum 3 lata. Należy przewidzieć możliwość zamontowania w terminie późniejszym lekkiego systemu oświetlenia hali energią elektryczną oraz jej ogrzewania bez konieczności jej demontażu lub modyfikacji elementów konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne hali po zamontowaniu powłoki



powinny w trakcie jej użytkowania zapewniać bezpieczne użytkowanie hali zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi i Prawa Budowlanego.

- k) Powłoka zewnętrzna, co najmniej trudno zapalna, lakierowana obustronnie, odporna na korozję biologiczną o trwałości minimum 3 lat. Wykonanie i materiał powłoki powinny zapewniać dostateczny dopływ światła dziennego umożliwiające użytkowanie w porze dziennej. Zawieszenie powłoki i sposób jej umocowania w podłożu na ścianach podłużnych, w obszarze od powierzchni do wysokości 2,5 m, powinny umożliwiać w okresie cieplejszym nieskomplikowane i bezpieczne rozsuwanie i umocowanie powłoki po obu stronach dłuższych boków hali. Podnoszone fragmenty powłoki ścian bocznych oraz ścian szczytowych powinny być w kolorze białym.
- l) Wyjścia ewakuacyjno-gospodarcze, w postaci rozcięć materiału, umożliwiających błyskawiczne otwarcie, powinny znajdować się w przeciwległych ścianach szczytowych oraz ścianach bocznych w ilości 10 sztuk na całym obrysie obiektu. Wymiary otworu: szerokość = 3,0 m, wysokość = 2,5 m. Do normalnej eksploatacji należy przewidzieć 2 wejścia w ścianach szczytowych o wymiarach 1,0m x 2,0 m.

Oferta powinna uwzględniać:

- Możliwość samodzielnego montażu i demontażu
- Przeszkolenie osób w zakresie montażu i demontażu w siedzibie zamawiającego, poprzez wykonanie pierwszego montażu.
- Gwarancję – 3 lat

Pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

.....
(podpis)