

DG. 341-1/U/2006

UMOWA

zawarta w dniu

pomiędzy

1. Gminą Stronie Śląskie z siedzibą: Urząd Miejski ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie reprezentowaną przez: Zbigniewa Łopusiewicza – Burmistrza Stronia Śląskiego zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

2.

.....

zwanego w dalszej treści umowy Dostawcą.

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zadaszania – hali namiotowej.
2. Zamawiający zleca dostarczenie zadaszania – hali namiotowej o następujących parametrach:

Parametry techniczne:

- a) Szerokość – 22 metry
- b) Długość – 30 metry
- c) Wysokość ściany – 2,5 metra
- d) Wysokość w szczycie – 5,70 metra
- e) Pokrycie dachu – materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m²
- f) Konstrukcja paneli aluminiowa
- g) W przekroju poprzecznym hali nie mogą znajdować się żadne elementy przesłaniające takie jak np.: ściagi, stężenia, zastrzały itp.
- h) Konstrukcja hali ma zapewniać montaż i demontaż w systemie umożliwiającym zaliczenie obiektu do obiektów nietrwale związanych z gruntem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Odporność na korozję elementów konstrukcyjnych i montażowych hali minimum 3 lata. Należy przewidzieć możliwość zamontowania w terminie późniejszym lekkiego systemu oświetlenia hali energią elektryczną oraz jej ogrzewania bez konieczności jej demontażu lub

modyfikacji elementów konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne hali po zamontowaniu powłoki powinny w trakcie jej użytkowania zapewniać bezpieczne użytkowanie hali zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi i Prawa Budowlanego.

- i) Powłoka zewnętrzna, co najmniej trudno zapalna, lakierowana obustronnie, odporna na korozję biologiczną o trwałości minimum 3 lat. Wykonanie i materiał powłoki powinny zapewniać dostateczny dopływ światła dziennego umożliwiający użytkowanie w porze dziennej. Zawieszenie powłoki i sposób jej umocowania w podłożu na ścianach podłużnych, w obszarze od powierzchni do wysokości 2,5 m, powinny umożliwiać w okresie cieplejszym nieskomplikowane i bezpieczne rozsuwanie i umocowanie powłoki po obu stronach dłuższych boków hali. Podnoszone fragmenty powłoki ścian bocznych oraz ścian szczytowych powinny być w kolorze białym.
- j) Wyjścia ewakuacyjno-gospodarcze, w postaci rozcięć materiału, umożliwiających błyskawiczne otwarcie, powinny znajdować się w przeciwległych ścianach szczytowych oraz ścianach bocznych w ilości 10 sztuk na całym obrysie obiektu. Wymiary otworu: szerokość = 3,0 m, wysokość = 2,5 m. Do normalnej eksploatacji należy przewidzieć 2 wejścia w ścianach szczytowych o wymiarach 1,0m x 2,0 m.
- k) Możliwość samodzielnego montażu i demontażu

§2

Dostawca zapewnia przeszkolenie osób w zakresie montażu i demontażu zadaszania – hali namiotowej w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Gminy Stronie Śląskie wskazanym przez zamawiającego, poprzez wykonanie pierwszego montażu.

§3

Dostawca udziela gwarancji na okres 3 lat, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, na przedmiot umowy określony §1. Gwarancja obejmuje jakość materiałów użytych do produkcji i techniczne wykonanie. Uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji nie podlegają gwarancji.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zadaszania – hali namiotowej określonej w §1 do dnia 28 lipca 2006 roku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty przelewem za przedmiot umowy kwoty (słownie:.....) tytułem zapłaty w terminie 14 dni

od daty daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6

Kara za wykonanie umowy niezgodnie z treścią §1 w pkt 2 wynosi 15% wartości umowy.

Kara za zwłokę w dostawie za dzień wynosi 100 zł.

§7

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa zamówień publicznych.

§8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca